



Système de construction de profilés à trois chambres avec rainure pour les raccords aux normes européennes. Il est conçu pour les fenêtres ayant des exigences très élevées en matière d'isolation thermique.

- isolation thermique élevée - grâce à l'utilisation d'un rupteur de pont thermique multichambre de 42 mm de large et d'un joint central à deux composants
- nombreuses possibilités de raccords d'angle
- Différentes variantes d'isolation thermique en fonction des revêtements isolants utilisés : PE78N+, PE78NHI
- la possibilité de créer de nombreuses variantes de fenêtres, par exemple ouvrantes et pliantes, ouvrants cachés, ouvrants pliants, ouvrants.



## Spécification technique

Isolation thermique Uw	jusqu'à 1,0W/m <sup>2</sup> K (jusqu'à 0,83W/m <sup>2</sup> K Version HI)
Transfert de chaleur du cadre (Uf)	1,8 W/m <sup>2</sup> K (1,1 W/m <sup>2</sup> K Version HI)
Protihlukové	jusqu'à 38 dB
Profondeur de construction du cadre	78 mm (aile 86 mm)

Hauteur du cadre/wing/visible/(épaisseur)	74/74/120 mm
Couleur	PONZIO® décor / teintes RAL
Nombre de scellés	3
Destination	tous les types de bâtiments
Nombre de chambres	3

Les données/photos fournies sont à titre informatif uniquement, les informations actuelles peuvent être trouvées sur le site Web du RI OKNA (voir code QR).



**RI OKNA a. s.,**  
 Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
 Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516  
 e-mail: info@ri-okna.cz, [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partenaire  
 pour toi  
 projet

