


PROCURAL PE78N/N+/PE78HI




Spécifications techniques

Profondeur du dormant	78 mm
Isolation thermique Ud	jusqu'à 1,0 W/m²K
Coefficient de transfert thermique du cadre (Uf)	1,6 W/m²K
Épaisseur de réplissage	21-69 mm
Ferrures	ASSA ABLOY / KfV / G-U
Hauteur (D/O/D+O)	73/95/148 mm
Joints d'étanchéité	2
Nombre de chambres (D/O)	3 / 3




Isolation thermique

L'isolation thermique des menuiseries permet de limiter les pertes de chaleur et d'améliorer le confort de votre habitation.



Apports solaires

Les apports solaires d'un logement représentent l'énergie qui y pénètre par l'ensoleillement direct à travers les menuiseries.



Apports de luminosité naturelle

La lumière naturelle, c'est la lumière du jour qui pénètre dans le logement assurant un confort et une économie importante d'énergie.



Isolation acoustique

La performance acoustique d'une fenêtre est mesurée par des essais afin de déterminer l'affaiblissement acoustique vis à vis des bruits liés au trafic routier et aérien.



Les informations/photos fournies sont à titre informatif uniquement.
Pour plus d'informations veuillez consulter notre site web (code QR).



PROCURAL PE78N/N+/PE78HI

Les portes conçues avec les profilés Procural PE78N/N+/PE78NHI dégagent un aspect moderne, alliant haute performance thermique, rigidité et design contemporain.

- Nombreuses possibilités d'assemblage des angles et de configurations de vantaux
- Différentes variantes d'isolation thermique
 - PE78N** : version de base avec barrette thermique standard
 - PE78N+** : version améliorée du profil standard avec l'ajout d'inserts isolants dans les chambres internes pour une meilleure performance thermique, sans modification de la géométrie du système
 - PE78NHI** : intègre des barrettes thermiques à haute performance et des éléments isolants supplémentaires pour atteindre un niveau d'isolation maximal, adapté aux projets à haute exigence énergétique
- Diverses configurations de portes : ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur, à un ou deux vantaux, avec ou sans seuil
- Compatibilité avec différents types de paumelles et de serrures
- Élargissement : 30, 52, 114, 150, 200 mm
- Couleur : anodisé / aspect bois / RAL / renolit



Les informations/photos fournies sont à titre informatif uniquement.
 Pour plus d'informations veuillez consulter notre site web (code QR).

